

Panel CN WAVE

El Panel Arquitectónico CN Wave esta diseñado para ser usado como revestimiento tanto en fachadas exteriores como interiores a la vez permite ser instalado en forma horizontal como vertical.

Asimismo da soluciones arquitectónicas para cielos y marquesinas.

Este panel puede ser solicitado con microperforaciones que son usados en cortes de iluminación artificial, natural y solar. También como método de aireación

DESCRIPCIÓN:


- Terminación en prepintado y zinc-alum.

RECUBRIMIENTO:

- Zinc-alum aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASTM A792 M08, calidad AZ-150 (150 gr./m²)
- Calidad estructural grado 37 (of. 2600 kg./cm²)
- Prepintados pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado en una cara de la línea continua a bases de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

Panel CN WAVE

Soluciones Arquitectónicas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AVANCE ÚTIL	: 270 mm
ESPEORES	: 0.4mm / 0.5mm
LARGOS	: 0.5mt a 6.0 mt (largos especiales, consultar)
TERMINACIÓN	: ZINC-ALUM o PREPINTADO

CARACTERÍSTIAS DEL PANEL

- Uso en revestimientos y soluciones de cielos y marquesinas
- Largos a pedido, consultar.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- Solución perforada para quebravista.
- La instalación puede ser con fijaciones oculta como también a la vista



NOTA:

- Se recomienda almacenar en un lugar seco.
- Se recomienda retirar el foil inmediatamente después de terminar de instalar.

Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por el que pueden sufrir modificaciones en sus tolerancias (+ - 10 mm)